

TROJANTM T2-C

- Intuitiva prensa de sobremesa para gran volumen
- Impresión de etiquetas de hasta 8,8" (223 mm) de ancho



La primera prensa de sobremesa que tiene la misma capacidad que las de mayor tamaño

- Alta velocidad de impresión, hasta 12 pulgadas por segundo (18 metros por minuto)
- Resolución de impresión superior, de hasta 1600 ppp
- Ancho de impresión de 2" a 8,8" (51-223 mm)
- La primera prensa de sobremesa que funciona con la misma capacidad de gran volumen de impresión y precisión que las prensas digitales

La T2-C es nuestra primera prensa de etiquetas de sobremesa de gran capacidad. Se abren nuevas oportunidades en el sector, las impresoras de etiquetas de sobremesa no se pueden comparar con el volumen, la calidad y la precisión que ofrece la T2-C. Tiene todas las capacidades de la prensa digital T2, encaja fácilmente en departamentos de impresión de cualquier tamaño y produce grandes volúmenes de manera uniforme e ininterrumpida.

La nueva función de alimentación recta permite imprimir con precisión incluso cuando se trata de grandes volúmenes, por lo que no se desperdician etiquetas. La T2-C es una solución de tipo «conectar e imprimir» que se alinea automáticamente con el control de la tensión, lo que significa que la configuración no supone ningún problema. Con esta impresora tiene la opción de imprimir en planchas pretroqueladas o bien en material continuo, en función de sus programas de producción. Es perfecta para propietarios de marcas, imprentas o convertidores de etiquetas más pequeños que desean producir etiquetas de inyección de tinta en color de alta resolución.

Especificaciones de la Trojan T2-C

Datos operativos:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo de tinta: | Tinta de colorante, (4) depósitos individuales CMYK |
| Resolución de impresión: | 1600 × 800 ppp o 1600 × 1600 ppp |
| Velocidad de impresión: | 6 pps (150 mm/s) o 12 pps (300 mm/s) |
| Superficie de impresión: | Ancho: 8,8" (223 mm) Longitud: 0,6" (15 mm)-60" (1525 mm) sin unión, longitud ilimitada con unión |
| Sensores de etiquetas: | Sensor óptico de borde de bobina, posición ajustable. Sensor de marca negra, sensor de brecha y continuo |
| Conectividad: | Ethernet 10/100/1000 |
| Software: | Software TrojanControl Microsoft® Windows 10/8/7; Windows Server 2012/2008, controladores de 64/32 bits |

Información medioambiental y características físicas:

| | |
|---|--|
| Impresora en funcionamiento: | Datos operativos: 59 °F a 86 °F (15 °C a 30 °C), a humedad relativa del 22 % al 80 % (sin condensación) Almacenamiento: 41 °F a 122 °F (5 °C a 50 °C), a humedad relativa de hasta el 85 %, sin condensación a 149 °F (65 °C) |
| Requisitos de alimentación: | 100 a 240 V CA-50/60 Hz (fuente de alimentación de 360 W, 2,5 A) |
| Sistema de extracción de aerosol: | Sí, filtros sustituibles |
| Dimensiones (con cartuchos de tinta internos de 250 ml, estándar): | 23,8" La. × 22,8" An. × 23,4" Al. (606 mm × 580 mm × 595 mm) |
| Dimensiones (con depósitos de tinta externos de 2 litros, opcional): | 23,8" La. × 22,8" An. × 31,3" Al. (606 mm × 580 mm × 795 mm) |
| Pantalla táctil: | Pantalla táctil de 7" |
| Peso: | 132,3 lb (60 kg) sin tinta ni rollo de etiquetas |
| Accesorios opcionales: | Software de flujo de trabajo/gestión del color RIP Software de diseño de ilustraciones (datos variables) |

Consumibles:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tinta: | Depósitos CMYK, 2 litros cada uno |
| Cartucho de mantenimiento: | Bandeja de mantenimiento con módulos sustituibles (rodillo limpiador/cubierta del cabezal de impresión) |
| Tipo de tinta: | Tintas de colorante de base acuosa de alto rendimiento, cuya amplia gama de colores da lugar a tonos intensos y realistas al imprimir sobre etiquetas aprobadas por QuickLabel. |

Etiquetas:

| | |
|-------------------------------|---|
| Ancho: | 1,9" (50 mm)-9,8" (250 mm) |
| Longitud (troquelado): | 0,6" (15 mm)-60" (1525 mm) |
| Grosor: | 4 pt/mil a 12 pt/mil |
| Tamaño del rollo: | Máx. 12" (300 mm), 3" diámetro interno (76 mm) |
| Tipos: | Papel, papel satinado brillo para inyección de tinta, PE, PET, PP |

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles).



Powered by 

QuickLabel Spain & Portugal | +34-637-788-071 | www.quicklabel.es